

# UNIMO 4100 SDI



- A. Dwuosiowa naczepa niskopodwoziowa PTC 32T firmy LECITRAILER
- B. Cztery sitowa czyszczalnia SNS 2304 o średnicy bębna 805mm z regulacją kąta pochyłu bębna i prędkości obrotowej. Wentylator wyciągowy z regulowaną siłą ssania. Wydajność 100 Qx/h przy kalibracji.
- C. Cyklon o wydajności 150m<sup>3</sup>/godz. z odprowadzeniem pyłów i lekkich zanieczyszczeń do wysypu odpadów.
- D. Odbiornik ślimakowy odpadów pod bębniem o średnicy 160 mm. Łopatkowy podajnik wysypowy odpadów o długości 2400 mm. Możliwy wysyp odpadów na przyczepę lub do big-bagów. Łańcuchowy system mocowania worków.
- E. Prosta w obsłudze wykonana ze stali nierdzewnej zaprawiarka STL wyposażona w wagę elektroniczną oraz precyzyjny system dawkowania zaprawy. Mieszalnik łopatkowy zaprawionego ziarna o wydajności 100 Qx /h
- F. Rozdzielnia elektryczna i pneumatyczna wraz z kolorowym ekranem dotykowym do sterowania maszyną.
- G. Podajnik wysypowy zaprawionego ziarna z możliwością wysypu na przyczepę lub do worków big-bag. Podnośnik hydrauliczny z możliwością obrotu o 170 stopni pozwala na wysyp do 5 m wysokości.
- H. Zbiornik na wodę o pojemności 1 000 litrów
- I. Zestaw 3 pomp dozujących zaprawę
- J. Wygłuszony agregat prądowłórczy o mocy 30 KVA ze zbiornikiem o pojemności 420 litrów.



SATIM Exploitation - 50 rue Fief d'Amourettes - BP 1072 - 79010 NIORT Cedex  
Przedstawiciel w Polsce: VIZEN, Tel. 0048 606 864 008, vizen@interia.pl

Création : © ZIMAGES - Édition 2017.

# Odkryj

Odkryj kompletną gamę mobilnych czyszczalni – zaprawiarek do nasion UNIMO !



## UNIMO

445 SDI - 570 SDI - 4100 SDI



# UNIMO 445 SDI



A. Dwuosiowa przyczepa samochodowa o nośności 3,5 t, zaczep o uciagu 4 t. Cztery podnośniki hydrauliczne do poziomowania maszyny w czasie pracy.

B. Cztery częściowy bęben czyszczalni SNS 2204 o średnicy 630 mm z regulacją obrotów oraz pochyłu bębna. Wydajność przy kalibracji 45 Qx/h.

C. Aspirator pyłów i lekkich zanieczyszczeń wraz z cyklonem o wydajności 60 m<sup>3</sup>/h i odprowadzeniem do podajnika zanieczyszczeń.

D. Podajnik ślimakowy odpadów o średnicy 130mm wraz z podnośnikiem łopatkowym o długości 2400 mm do wysypu zanieczyszczeń na przyczepę lub do worków big-bag. Łańcuchowy system mocowania worków

E. Prosta w obsłudze, wykonana ze stali inox zaprawiarka STL wyposażona w wagę elektroniczną, system precyzyjnego dawkowania zaprawy oraz mieszalnik łopatkowy. Wydajność 45 Qx/h.

F. Przenośnik zaprawionego ziarna z zaprawiarki do podajnika wysypowego o wydajności 45 Qx/h.

G. Szafa elektryczna i pneumatyczna wraz z kolorowym ekranem dotykowym do sterowania maszyną.

H. Podajnik do wysypu zaprawionego ziarna na przyczepę lub do worków big-bag. Hydraulicznie podnoszony podajnik wraz z możliwością obrotu o 170 stopni. Podajnik o długości 3 m pozwala na wysyp do wysokości 3,15 m.

I. Zbiornik ze stali inox o pojemności 120 l.

J. Składający się z dwóch pomp, zespół dawkujący zaprawę.



## WYDAJNOŚĆ

Seryjne wspomaganie hydrauliczne: wszystkie uciążliwe prace są wspomagane. Na przykład, podajnik zasilający ustawiany jest do pozycji pracy przy pomocy jednej manetki. UNIMO – prostota przede wszystkim...

# UNIMO 570 SDI



A. Dwuosiowa przyczepa samochodowa o nośności 3,5 t, zaczep o uciagu 4 t. Cztery podnośniki hydrauliczne do poziomowania maszyny w czasie pracy.

B. Pięć częściowy bęben czyszczalni SNS 2205 o średnicy 630 mm z regulacją obrotów oraz pochyłu bębna. Wentylator wyciągowy z regulacją siły zasysania. Wydajność przy kalibracji 70 Qx/h.

C. Aspirator pyłów i lekkich zanieczyszczeń wraz z cyklonem o wydajności 60 m<sup>3</sup>/h i odprowadzeniem do podajnika zanieczyszczeń.

D. Podajnik ślimakowy odpadów o średnicy 130mm wraz z podnośnikiem łopatkowym o długości 2400 mm do wysypu zanieczyszczeń na przyczepę lub do worków big-bag. Łańcuchowy system mocowania worków.

E. Prosta w obsłudze, wykonana ze stali inox zaprawiarka STL wyposażona w wagę elektroniczną, system precyzyjnego dawkowania zaprawy oraz mieszalnik łopatkowy. Wydajność 70 Qx/h.

F. Przenośnik zaprawionego ziarna z zaprawiarki do podajnika wysypowego o wydajności 70 Qx/h.

G. Szafa elektryczna i pneumatyczna wraz z kolorowym ekranem dotykowym do sterowania maszyną.

H. Podajnik do wysypu zaprawionego ziarna na przyczepę lub do worków big-bag. Hydraulicznie podnoszony podajnik wraz z możliwością obrotu o 170 stopni. Podajnik o długości 3,6 m pozwala na wysyp do wysokości 3,15 m.

I. Zbiornik ze stali inox o pojemności 120 l.

J. Składający się z dwóch pomp, zespół dawkujący zaprawę.



## WYDAJNOŚĆ

Wskaźniki pracy i wydajności informują w czasie rzeczywistym o parametrach pracy maszyny. Wielofunkcyjny, kolorowy ekran dotykowy czyni pracę o wiele lżejszą. UNIMO 570 SDI posiada w komplecie 8 sit do wyboru.

