

WAŁKI TELESKOPOWO-PRZEGUBOWE DO RĘBAKÓW WOM

Wałek	C Line 6ST 1700 Nm	C Line 6ST 2700 Nm	C Line 8ST 3500 Nm
Typ zabezpieczenia	Sprzęgło z kołkiem ścinanym		
Zakres nastawy sprzęgła	900, 1300, 1700 Nm	1700, 2000, 2400, 2700 Nm	2400, 2700, 3000, 3500 Nm
PROFILE PRZYŁĄCZENIOWE	wej. 1 3/8" z6 (Ø 35mm) wyj. 1 3/8" z6 (Ø 35mm)	wej. 1 3/8" z6 (Ø 35mm) wyj. 1 3/8" z6 (Ø 35mm)	wej. 1 3/8" z6 (Ø 35mm) wyj. 1 3/4" z6 (Ø 45mm)
ODPOWIEDNI DO REBAKA	R-60, R-80, R-100, R-120 RP-80, RP-100, RP-120 RT-630	R-150 RP-150	RP-200

Wałki teleskopowo przegubowe pełnią ważną rolę podczas pracy rębaka z ciągnikiem. Odpowiedni rozmiar wałka oraz zabezpieczenie jakim jest sprzęgło z kołkiem ścinanym zapewniają bezproblemową i bezpieczną pracę.

Wszystkie wałki wyposażone są w szybkozłącze.

Wałki posiadają różne nastawy obciążeniowe sprzęgła, które można zmieniać za pomocą odpowiednich śrub, które zostaną ścięte jeżeli ustawiony max. moment obrotowy zostanie przekroczony.