

Czyszczalnie bębnowe DENIS

Model	Średnica bębna (mm)	Ilość sit	Wydajność* na zbożu w t / h				P (kW) moc silnika cylindra. Wersja bez. Reg. Obr.	Wentylator wyciągowy	Wentylator (jeżeli jest w wyposażeniu)		P (kW) moc silnika cylindra z reg. Obrotów	Waga (kg)	Wymiary (mm)	
			Wstępne czyszczenie		Oddzielanie (t/h)*	Kalibracja (t/h)*			Wydajność (m3/min)	P (kW) moc silnika wialni				
			Wialnia (t/h)*	Czyszczenie (t/h)*										
SNS 100	SNS 103	460	3		6	5	1,5	0,37	w komplecie	40	0,75	0,55	340	2750 x 1000 x 1500
	SNS 104	460	4		8	7	3	0,37	w komplecie	40	0,75	0,55	380	3300 x 1000 x 1500
NR 200	NR 203	630	3	40	30	15	4	0,55	w komplecie	70	1,1	0,55	470	3300 x 1150 x 2000
	NR 204	630	4	40	35	25	6	0,55	w komplecie	70	1,1	0,55	570	3950 x 1150 x 2000
NR 300	NR 303	805	3	90	70	50	8	1,1	w komplecie	130	2,2	1,5	1400	4750 x 1500 x 2500
	NR 304	805	4	90	90	70	12	1,5	w komplecie	130	2,2	1,5	1700	5850 x 1500 x 2500
NR 400	NR 403	1260	3	250	200	110	14	2,2	opcja	200	7,5	3	2500	5400 x 2100 x 3500
	NR 404	1260	4	250	250	200	20	4	opcja	200	7,5	4	3000	6600 x 2100 x 3500
	NR 405	1260	5	250	250	200	25	4	opcja	200	7,5	5,5	3500	7750 x 2100 x 3500

Wyposażenie czyszczalni bębnowych:

- wialnia
- bęben rotacyjny z otwieraną pokrywą po prawej stronie (w standardzie)
- Komplet standardowych sit czyszczących

Dostępne opcje:

- Regulacja obrotów cylindra
- Regulacja pochytu cylindra od 1,5 do 5 stopni (z wyjątkiem serii 100)
- Podstawa pod czyszczalnię i workownik (dla serii 100 i 200)
- Możliwy montaż pokrywy bębna po prawej stronie (dla serii 300 i 400)

* Średnia wydajność -liczona na bazie zboża 750kg / m3 i max. 2% zanieczyszczeń

Silniki i przekładnie trójfazowe 230/400V do 3 kW i 400 V, trójfazowe od 4 kW - zgodność z normą IP55 dla serii 100 i 200 // IP65 dla serii 300 i 400 zgodnie z wytycznymi ATEX 94/9/CE - T maxi 125 stopni C. - 50 Hz

Podane ceny maszyn są cenami netto, do odbioru w fabryce w Brou (Francja), nie zawierają montażu i instalacji oraz opakowania