

RED DRAGON STANDARD**R-100**

MINIMALNA/ZALECANA MOC

15 / 25 KM

ILOŚĆ NOŻY TNĄCYCH

4 lub 6

MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA
GAŁĘZIświeże miękkie drewno 90 mm
świeże twarde drewno 80 mm
suche twarde drewno 70 mm

DŁUGOŚĆ CIĘCIA ZRĘBKU

układ 4 nożowy 9-18 cm
układ 6 nożowy 7-14 cm

WYKONANIE NOŻY TNĄCYCH

Stal HARDOX typ 500

LEJ WSADOWY

62/38 cm

WYMIARY RĘBAKA PRZY ZŁOŻONYM
LEJU WSADOWYM DŁ/SZER/WYS

- /-/- cm

SYSTEM MOCOWANIA RĘBAKA

TRÓJPUNKTOWY UKŁAD
ZAWIESZENIA

ZACZEP DO PRZYCZEPKI UCIĄG

1000 kg

WAGA

145 kg

PRZENOŚNIK TAŚMOWY SKŁADANY

DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ TAŚMY

230/25 cm

NAPĘD

Silnik hydrauliczny

KĄT SKRETU

90 °

MAX. WYS. ROBOCZ PRZY POCHYLENIU
45°

180 cm

WAGA RĘBAK Z TAŚMOCIĄGIEM

265 kg