

**RED DRAGON STANDARD****R-120**

MINIMALNA/ZALECANA MOC

25 / 35 KM

ILOŚĆ NOŻY TNĄCYCH

6 lub 8

MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA  
GAŁĘZIświeże miękkie drewno 110 mm  
świeże twarde drewno 100 mm  
suche twarde drewno 90 mm

DŁUGOŚĆ CIĘCIA ZRĘBKU

układ 6 nożowy 8-15 cm  
układ 8 nożowy 5-10 cm

WYKONANIE NOŻY TNĄCYCH

Stal HARDOX typ 500

LEJ WSADOWY

62/38 cm

WYMIARY RĘBAKA PRZY ZŁOŻONYM  
LEJU WSADOWYM DŁ/SZER/WYS

- /-/- cm

SYSTEM MOCOWANIA RĘBAKA

TRÓJPUNKTOWY UKŁAD  
ZAWIESZENIA

ZACZEP DO PRZYCZEPKI UCIĄG

1000 kg

WAGA

170 kg

**PRZENOŚNIK TAŚMOWY SKŁADANY**

DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ TAŚMY

230/25 cm

NAPĘD

Silnik hydrauliczny

KĄT SKRETU

90 °

MAX. WYS. ROBOCZ PRZY POCHYLENIU  
45°

180 cm

WAGA RĘBAK Z TAŚMOCIĄGIEM

290 kg