

RED DRAGON STANDARD**R-150**

MINIMALNA/ZALECANA MOC

45 / 80 KM

ILOŚĆ NOŻY TNĄCYCH

6 lub 8

MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA
GAŁĘZIświeże miękkie drewno 130 mm
świeże twarde drewno 110 mm
suche twarde drewno 100 mm

DŁUGOŚĆ CIĘCIA ZRĘBKI

układ 6 nożowy 14-22 cm
układ 8 nożowy 10-15 cm

WYKONANIE NOŻY TNĄCYCH

Stal HARDOX typ 500

LEJ WSADOWY

62/38 cm

WYMIARY RĘBAKA PRZY ZŁOŻONYM
LEJU WSADOWYM DŁ/SZER/WYS

- /-/- cm

SYSTEM MOCOWANIA RĘBAKA

TRÓJPUNKTOWY UKŁAD
ZAWIESZENIA

ZACZEP DO PRZYCZEPKI UCIĄG

1000 kg

WAGA

290 kg

PRZENOŚNIK TAŚMOWY SKŁADANY

DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ TAŚMY

300/30 cm

NAPĘD

Silnik hydrauliczny

KĄT SKRETU

90 °

MAX. WYS. ROBOCZ PRZY POCHYLENIU
45°

230 cm

WAGA RĘBAK Z TAŚMOCIĄGIEM

415 kg