

**RED DRAGON STANDARD****R-80**

MINIMALNA/ZALECANA MOC	10 / 20 KM
ILOŚĆ NOŻY TNĄCYCH	4 lub 6
MAKSYMALNA ŚREDNICA CIĘCIA GAŁĘZI	świeże miękkie drewno 70 mm świeże twarde drewno 60 mm suche twarde drewno 50 mm
DŁUGOŚĆ CIĘCIA ZRĘBKI	układ 4 nożowy 9-15 cm układ 6 nożowy 5-12 cm
WYKONANIE NOŻY TNĄCYCH	Stal HARDOX typ 500
LEJ WSADOWY	62/38 cm
WYMIARY RĘBAKA PRZY ZŁOŻONYM LEJU WSADOWYM DŁ/SZER/WYS	- /-/- cm
SYSTEM MOCOWANIA RĘBAKA	TRÓJPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA
ZACZEP DO PRZYCZEPKI UCIĄG	1000 kg
WAGA	130 kg

**PRZENOŚNIK TAŚMOWY SKŁADANY**

DŁUGOŚĆ/SZEROKOŚĆ TAŚMY	230/25 cm
NAPĘD	Silnik hydrauliczny
KĄT SKRETU	90 °
MAX. WYS. ROBOCZ PRZY POCHYLENIU 45°	180 cm
WAGA RĘBAK Z TAŚMOCIĄGIEM	240 kg